Hose&Flex

CÓDIGO:

AAIR

MANGUERA CONDUCTO HELICE ALAMBRE DE ACERO PU



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO MM.	ESPESOR VACÍO BAR	VACÍO PESO TEÓRICO KG	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA MM
AAIR200032	32	0,45	0,43	48
AAIR200038	38	0,45	0,50	55
AAIR200045	45	0,40	0,59	68
AAIR200051	51	0,40	0,66	75
AAIR200060	60	0,35	0,78	90
AAIR200063	64	0,35	0,89	95
AAIR200070	70	0,35	0,98	105
AAIR200076	76	0,30	1,07	113
AAIR200080	80	0,30	1,14	120
AAIR200090	90	0,30	1,19	135
AAIR201020	102	0,30	1,35	150
AAIR201110	110	0,26	1,45	170
AAIR201120	120	0,25	1,58	180
AAIR201127	127	0,20	1,67	185

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO MM.	ESPESOR VACÍO BAR	VACÍO PESO TEÓRICO KG	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA MM
AAIR201130	130	0,20	1,71	195
AAIR201140	140	0,20	1,80	210
AAIR201152	152	0,15	1,96	230
AAIR201160	160	0,15	2,21	240
AAIR201180	180	0,12	2,50	270
AAIR20200	200	0,12	2,76	300
AAIR20220	220	0,11	2,95	338
AAIR20250	250	0,10	3,35	375
AAIR20300	300	0,09	4,01	450
AAIR20350	350	0,09	4,11	525
AAIR20400	400	0,08	4,69	600
AAIR20450	450	0,06	0,51	675
AAIR20500	500	0,04	5,64	750
AAIR20600	600	0,03	6,77	840

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Idealpara succionar y transportar sólidos abrasivos como polvo, astillas de madera, granulados, aceite, combustible.

COLOR DE CUBIERTA:
Transparente,reforzadocon una hélice de alambre de acero recubierta de bronce.

TUBO:
Poliuretano con hélice de alambre de bronce.

REFUERZO:
Capastextiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas.

VENTAJAS:
Resistelosproductos químicos, la humedad y el desgaste.

RANGO DE TEMPERATURA:
40°C (-104°F) a 90°C (+150°F)