

CÓDIGO: **PCA**

CHATA
APLASTABLE
LAYFLAT
TRABAJO LIVIANO



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA	ROLLO LARGO LINEAL	ROLLO LARGO LINEAL	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
	PULG. 	MM. 	PSI 	PSI 	MTS 	PIE 	KG/M 	LB/PIE
PCA-100	1"	25	120	360	50	328,00	0,20	0,14
PCA-125	1 1/4"	32	120	360	50	328,00	0,22	0,15
PCA-150	1 1/2"	38	120	360	50	328,00	0,25	0,17
PCA-200	2"	51	120	360	50	328,00	0,30	0,21
PCA-250	2 1/2"	64	120	360	50	328,00	0,45	0,31
PCA-300	3"	76	120	360	50	328,00	0,60	0,42
PCA-400	4"	102	120	360	50	328,00	1,20	0,83
PCA-500	5"	127	90	270	50	328,00	1,00	0,69
PCA-600	6"	152	90	270	50	328,00	1,10	0,76
PCA-800	8"	203	90	270	50	328,00	1,80	1,25
PCA-10	10"	254	80	240	50	328,00	2,20	1,52
PCA-12	12"	305	60	180	50	328,00	3,10	2,15

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Descarga de agua, para la construcción, agricultura e industrias.

TUBO:

PVC.

CUBIERTA:

PVC.

MARCADO:

VENTAJAS:

Resistente a la intemperie, liviana y enrollable para fácil manejo.

REFUERZO:

Una capa textil.

COLOR DE CUBIERTA:

Azul.

RANGODETEMPERATURA °C:

Desde -35°C hasta +60°C.

RANGODETEMPERATURA °F:

Desde -31°F hasta +140°F.