

CÓDIGO: **PVI**

SUCCIÓN Y
DESCARGA DE
AGUA LIVIANA Y
PESADA



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA	ROLLO LARGO LINEAL	ROLLO LARGO LINEAL	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
	PULG. 	MM. 	MM. 	PSI 	PSI 	MTS 	PIE 	KG/M 	LB/PIE
PAA-075	3/4"	19	25	120	360	50	164,00	0,60	0,42
PAA-100	1"	25	30	120	360	50	164,00	0,60	0,42
PAA-125	1 1/4"	32	37	105	315	50	164,00	0,79	0,55
PAA-150	1 1/2"	38	44	105	315	50	164,00	1,14	0,79
PAA-200	2"	50	57	90	270	50	164,00	1,77	1,22
PAA-250	2 1/2"	63	71	90	270	30	164,00	2,43	1,68
PAA-300	3"	75	83	75	225	30	164,00	2,70	1,87
PAA-400	4"	100	112	60	180	30	164,00	5,61	3,89
PAA-600	6"	150	163	45	135	30	98,40	8,73	6,04
PAA-800	8"	200	214	30	90	30	32,80	12,99	8,99

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión de agua, para la construcción, agricultura e industrias.

TUBO:
PVC.

CUBIERTA:
PVC.

VENTAJAS:
Resistente a la intemperie y liviana.

REFUERZO:
PVC rígido.

COLOR DE CUBIERTA:
Amarilla.

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -31°F hasta +140°F.