

CÓDIGO:
OIL ASP

SUCCIÓN Y
DESCARGA DE
COMBUSTIBLE
CUBIERTA ENVUELTA



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE TRABAJO	PESO
	MM. 	PULG. 	MM. 	BAR 	PSI 	KG/MT 
OILASP-019	19	3/4	33	15	218	0,691
OILASP-025	25	1	39	15	218	0,850
OILASP-031	31,5	1 1/4	46	12	174	1,037
OILASP-038	38	1 1/2	54	12	174	1,366
OILASP-045	45	1 3/4	60	12	174	1,574
OILASP-051	51	2	67	12	174	1,722
OILASP-057	57	2 1/4	75	12	174	1,931
OILASP-063	63	2 1/2	81	10	145	2,233
OILASP-076	76	3	97	10	145	3,568
OILASP-090	90	3 1/2	111	10	145	4,107
OILASP-100	100	4	124	10	145	4,611
OILASP-114	114	4 1/2	140	10	145	6,400
OILASP-125	125	5	154	10	145	7,500
OILASP-150	150	6	179	8	116	9,602
OILASP-200	200	8	233	8	116	16,415
OILASP-250	250	10	284	6	87	17,665

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión y descarga de combustible y aceites para la construcción, agricultura e industrias petroleras.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, NBR.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, NBR.

VENTAJAS:
Resistente a la gasolina, aceites y derivados del petróleo.

REFUERZO:
Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro.

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -32°C hasta +92°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -25.6°F hasta +197.6°F.