

CÓDIGO:
PLU

NO TÓXICA
CON REFUERZO
DE ACERO



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	PESO TEÓRICO	VACÍO	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA
	MM. 	MM. 	BAR 	KG/M 	mH2O 	MM.
PLU0013F	13	18	7,00	0,22	8,50	50,00
PLU0016F	16	22,4	7,00	0,28	8,50	70,00
PLU0019F	19	27	6,00	0,36	8,50	90,00
PLU0025F	25	33	6,00	0,52	8,50	110,00
PLU0032F	32	40,4	5,00	0,67	8,50	140,00
PLU0038F	38	47	5,00	0,83	8,50	170,00
PLU0045F	45	54,8	4,00	1,15	8,00	200,00
PLU0051F	51	60	4,00	1,29	8,00	230,00
PLU0060F	60	71,8	3,50	1,77	8,00	270,00
PLU0064F	64	74,8	3,50	1,85	8,00	280,00
PLU0070F	70	82	3,50	2,11	7,00	320,00
PLU0076F	76	88,2	3,50	2,31	7,00	340,00
PLU0080F	80	92,2	3,50	2,42	7,00	360,00
PLU0090F	90	103	3,00	3,11	7,00	410,00
PLU0102F	102	115	2,00	3,49	7,00	460,00
PLU0110F	110	127,4	1,60	4,82	9,00	550,00
PLU0127F	127	144,4	1,20	5,55	9,00	640,00
PLU0152F	152	168,6	1,20	6,93	9,00	760,00

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Succión de agua, alimentos, líquidos y materiales granulados. Para el sector industrial en general.

TUBO:

PVC.

CUBIERTA:

PVC.

VENTAJAS:

Liviana y de fácil manejo. Grado alimenticio.

REFUERZO:

Alambre de acero en espiral.

COLOR DECUBIERTA:

Transparente.

RANGO DE TEMPERATURA °C:

Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:

Desde -31°F hasta +140°F.