


SLURRY



CÓDIGO:

ABSLU

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS ABRASIVOS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	RADIO DE CURVATURA	VACÍO
	PULGADAS 	MM. 	MM. 	BAR 	MM. 	ATM 
ABSLU051	2"	50	71	10	300	9/10
ABSLU063	2 1/2"	63	80	10	380	9/10
ABSLU076	3"	76	98	10	450	9/10
ABSLU101	4"	101	125	10	535	9/10
ABSLU127	5"	127	152	10	636	9/10
ABSLU152	6"	152	184	10	738	9/10
ABSLU202	8"	202	240	10	964	9/10



APLICACIÓN: Diseñada para aspiración e impulsión de pulpas minerales, lodos y materiales altamente abrasivos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y gran durabilidad en aplicaciones industriales exigentes.

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Diseñada para aspiración e impulsión de pulpas minerales, lodos y materiales altamente abrasivos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y gran durabilidad en aplicaciones industriales exigentes.

TUBO:

Liso, color negro, resistente a la abrasión y químicos usados en planta de concentración.

CUBIERTA:

Lisa, caucho altamente resistente a la abrasión, arrastre, climas severos y agentes atmosféricos.

VENTAJAS:

Flexible, excede la norma.

REFUERZO:

Capas textiles y espiral de alambre.

COLOR DE CUBIERTA:

Negro, con una franjablanca y letras negras.

RANGO DE TEMPERATURA:

-30°C / +80°C